





Balacava Ignífuga **FRBALAX**

Composición: 100% Algodón

Peso de Tela: 7 Oz



La Balacava Ignífuga esta confeccionada para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino, manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Costuras realizadas en hilo aramida para mayor resistencia
- Doble tela para mayor confort y protección
- Ajustable a cabeza con apertura en frente para una visualización correcta.
- Tela liviana y respirable
- Largo adecuado para mayor protección de Cuello y Torax

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Registro ISP EPP 4619

Clasificación al Arco:

- ATPV: 11 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Conjunto

Primera capa *Ignífuga* **FRCTx**

Composición: Modacrilico y otros componentes

Peso de Tela: 6.4 Oz



Conjunto Primera Capa confeccionada en tela confortable y respirable para protección contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino.

Características

- Polera cuello redondo con mangas ajustables en puños, ajustable al cuerpo.
- Pantalón con abertura delantera con botones resistentes al fuego, piernas elastizadas ajustables.
- Costuras realizadas con hilo aramida para mayor resistencia.

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Postulación ISP

Clasificación al Arco

- ATPV: 9,6 Cal/Cm² HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Polera Ignífuga **FRPSx**

Composición: 100% algodón

Peso de Tela: 7 Oz



La polera ignífuga esta confeccionada para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Costuras realizadas en hilo aramida para mayor resistencia
- Botones de cuatro ojos resistentes a la llama
- Cuello camisero para mayor comodidad
- Tela liviana y respirable

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Registro ISP EPP 4618

Clasificación al Arco

- ATPV: 12 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Polera Ignífuga **FRPSx** Bicolor

Composición: 100% algodón

Peso de Tela: 7 Oz



La polera ignífuga bicolor esta confeccionada para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Costuras realizadas en hilo aramida para mayor resistencia
- Botones de cuatro ojos resistentes a la llama
- Cuello camisero para mayor comodidad
- Tela liviana y respirable
- Cinta reflectante 360°

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Registro ISP EPP 4618

Clasificación al Arco

- ATPV: 12 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul / Bicolor (Naranja-Azul)

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Camisa Ignífuga **FRSx**

Composición: 88% Algodón, 10% Nylon, 2% Antiestática

Peso de la tela: 7Oz



La Camisa Ignífuga esta diseñado para ofrecer la máxima protección contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino.

Características

- Confeccionada en tela liviana y confortable que asegura mayor durabilidad y protección.
- Botones FR resistentes a la llama de cuatro ojos con una tapeta adicional para mayor protección.
- Costuras realizadas en hilo aramida para mayor resistencia.
- Dos bolsillos en delantero izquierdo y derecho con tapeta para mayor protección
- Pliegue en espalda para mayor libertad de movimiento y comodidad.

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959/ASTMF1959M-14. Clasificación de rendimiento ATPV
- EN 1149-1 / EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 1844

Clasificación de Arco

- ATPV: 8.2 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Celeste

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente

Polar Ignífugo con **FRSJx** Reflectante

Composición: Tejido 100% Algodón

Peso de Tela: 7 Oz



El Polar ignífugo esta confeccionado para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Cierre frontal ignífugo con tapeta para mayor protección.
- Puños elastizados para mayor ajuste en manga.
- Cuello alto para mayor protección térmica.
- Costuras con hilo aramida para mayor resistencia.
- Cinta reflectante 360 para mayor visibilidad

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM 1959 – ASTM 1959-M14 Certificación de Rendimiento ATPV
- EN 1149-1/EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 4616

Clasificación al Arco

- ATPV: 21 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Polar Ignífugo **FRSJx**

Composición: Tejido 100% Algodón

Peso de Tela: 7 Oz



El Polar ignífugo esta confeccionado para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Cierre frontal ignífugo con tapeta para mayor protección.
- Puños elastizados para mayor ajuste en manga.
- Cuello alto para mayor protección térmica.
- Costuras con hilo aramida para mayor resistencia.

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- EN 1149-1/EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 4616

Clasificación al Arco

- ATPV: 18 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Polerón Ignífugo **HRHPx**

Composición: 100% Algodón

Peso de Tela: 7 Oz



El Polerón canguro Ignífugo está confeccionado para brindar una protección confiable contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de seguridad y confort.

Características

- Puños elastizados para mayor ajuste en mangas
- Un bolsillo tipo canguro en frente
- Gorro capucha ajustable a cabeza para mayor protección térmica
- Costuras con hilo aramida para mayor resistencia.

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- EN 1149-1/EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 4617

Clasificación al Arco:

- ATPV: 18 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Chaqueta Ignífuga **FRSJx**

Composición: 88% Algodón 12% Nylon

Peso de Tela: 9 Oz



La chaqueta Ignífuga esta confeccionada para brindar una protección confiable contra Arco eléctrico y Fuego Repentino manteniendo los estándares de Seguridad y Confort.

Características

- Cuello Camisero
- Puños ajustables con pretina
- Dos bolsillos frente inferiores
- Cierre frontal con Tapeta
- Cinta reflectante en frente y espalda

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM 1959 – ASTM 1959-M14 Certificación de Rendimiento ATPV
- Registro ISP EPP 4616

Clasificación al Arco

- ATPV: 12 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul Marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente

Parka térmica *Ignífuga* **FRWJx**

Composición: 88% Algodón 10% Nylon 2% Antiestática

Interior: Acolchado Modacrylico 100% Forro 100% Algodón

Peso de Tela: 7 Oz



La Parka Térmica Ignífuga esta confeccionada para proporcionar la máxima protección para Arco Eléctrico y Fuego Repentino.

Características

- Cierre frontal con tapeta para mayor protección.
- Dos bolsillos frente con fuelle para mayor comodidad
- Acolchado FR en Modacrylico para mayor protección Térmica
- Forro en 100% Algodón para mayor Confort
- Gorro desmontable mediante cierre ignífugo
- Cinta reflectante en frente y espalda en X

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959/ASTMF1959M-14. Clasificación de rendimiento ATPV
- EN 1149-1 / EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 4620

Clasificación al Arco

- ATPV 29 Cal/Cm HRC: Cat. 3

Colores

- Azul/Naranja

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Geólogo *Ignífugo* **FRSVx**

Composición: 88% Algodón 12% Nylon

Peso de Tela: 9 Oz



El Chaleco Geólogo Ignífugo está diseñado para ofrecer la máxima protección contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino con propiedades antiácidas.

Características

- Dos bolsillos en frente con tapeta
- Cierre Ignífugo al frente con tapeta
- Costura con hilo aramida para mayor resistencia
- Cinta reflectante en cumplimiento normativa de seguridad vial Categoría 3

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Propiedades antiácidas según ensayo en Cal-Tex
- Registro ISP EPP 1838

Clasificación al Arco

- ATPV: 12 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Naranja

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Overol Ignífugo **FRCx**

Composición: 88% Algodón 12% Nylon

Peso de Tela: 9 Oz



El overol Ignífugo esta diseñado para ofrecer la máxima protección contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino con propiedades antiácidas

Características

- Cuello camisero para mayor confort y ajuste de la prenda
- Dos bolsillo fuelles con tapeta en frente
- Cierre ignífugo doble carro con tapeta
- Bolsillo trasero en derecho para mayor comodidad
- Puños y piernas elastizadas para mayor ajuste
- Cinta reflectante en Categoría 3 para mayor visibilidad
- Costuras con hilo aramida para mayor resistencia

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112-23 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Propiedades antiácidas según ensayo en Cal-Tex
- Registro ISP EPP 1824

Clasificación al Arco

- ATPV: 12 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul / Bicolor (Naranja-Azul)

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado cor rectamente.



Jeans Ignífugo **FRJPx**

Composición: 98% Algodón, 2% Spandex

Peso de la tela: 12 Oz



El Jeans Ignífugo esta confeccionado para una mayor durabilidad y confort frente al Fuego Repentino y Arco Eléctrico.

Características

- Costuras realizadas con hilo aramida para mayor resistencia
- Cierre ignífugo con tapeta para mayor protección
- Dos bolsillos traseros, dos bolsillos delanteros, un bolsillo para monedas.
- Boton resistente a la llama en cierre frontal

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112 Protección contra Fuego Repentino.
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- Registro ISP EPP1828

Clasificación al arco

- ATPV 13 Cal/Cm. HRC: Cat 2

Colores

- Azul Mezclilla

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente



Pantalón Cargo *Ignífugo* **FRPx**

Composición: 88% Algodón, 10% Nylon,
2% Antiestática

Peso de Tela: 7 Oz



El Pantalón Ignífugo está diseñado para ofrecer la máxima protección contra Arco Eléctrico y Fuego Repentino.

Características

- Bolsillo lateral con tapeta al costado de ambas piernas
- Confeccionado con tejido especial para una mayor resistencia y comodidad
- Costuras realizadas en hilo aramida para mayor resistencia
- Cierre ignífugo con tapeta para mayor protección
- Refuerzo en entrepierna para mayor resistencia al rozgado
- Dos bolsillo delanteros y dos bolsillos traseros para mayor funcionalidad
- Botón de cierre delantero de cuatro ojos resistente a la llama
- Cinta reflectante debajo de rodilla para mayor visibilidad

Estándares y Certificaciones

- NFPA 2112 Protección contra Fuego Repentino
- NFPA 70e ASTM F1506 Requisito de desempeño para Ropa resistente a Arco Eléctrico
- ASTM F1959 / ASTM F1959M-14 Clasificación de rendimiento ATPV
- EN 1149-1/EN 1149-5 Protección contra descargas electrostáticas
- Registro ISP EPP 1835

Clasificación al Arco

- ATPV: 8,2 Cal/Cm HRC: Cat 2

Colores

- Azul marino

Durabilidad

- Protección durante 100 ciclos de lavado sin perder sus propiedades ignífugas al realizar lavado y secado correctamente

